Lithofin®

## Reinigen – Schützen – Pflegen
# von Valser Quarzit -spaltrau, gesägt, gebürstet-

*Valser Quarzit aus der Südschweiz ist ein feinschiefriger Glimmerquarzit mit grünlicher bis bläulicher Farbe und weißen Quarzadern. Wie jedes natürliche Material braucht auch dieser hochwertigeund einzigartige Naturstein eine gewisse Pflege. Die richtige Behandlung -von Anfang an- ist wichtig und sichert natürliches Aussehen und Freude daran für Jahrzehnte.*

## Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

### 1 Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen siehe Seite 2*

Lithofin MN Zementschleierentferner entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche

**Bedarf: 1Liter/30m²**

Produkt mit Wasser 1:10 verdünnen

Mit Schrubber verteilen und nach 5 Min. bürsten

Aufnehmen oder absaugen

Mit frischem Wasser gut abspülen oder nachwaschen

Fläche trocknen lassen

Hinweis:
Bitte Vorversuch durchführen, um Wirkung sicher zu stellen.

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

### 2 Schutzbehandlung gegen Flecken *Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin Fleckstop >W< unsichtbar macht wasser- und ölabweisend - für fleckgefährdete Bereiche

**Bedarf: 1Liter/12 m²**

Bitte beachten



Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen

Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig dünn und flächig auftragen

Innerhalb 15 Min. Überschuss, Streifen, Pfützen verteilen oder vollständig entfernen

Ca. 45 Min. trocknen lassen, nicht begehen




Ca. 24 Stunden vor Feuchtigkeit schützen

**Erforderliche Geräte:** Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Rolle oder Versiegelungsbürste, breiter Pinsel, Putztücher

### 3 Regelmäßige Unterhaltspflege

Lithofin MN Wischpflege -regelmäßig verwendet- erhält das gepflegte Aussehen

**Bedarf: 1Liter**

Dem Wischwasser 1Schuss (ca.20ml) zugeben

Boden nassfeucht wischen. Nicht mit Wasser nachwischen

Trocknen lassen, nicht begehen

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Schrubber, evtl. Wischmopp o.ä.

231-D10.07

**Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.**

*weitere Angaben: siehe Seite 2*

Bezugsadresse: **Maier + Bünter AG** • Industriestr. 12 • 8302 Kloten • Tel. 043 255 50 30 • Fax 043 255 50 41 • info@maier-buenter.ch • www.maier-buenter.ch

## Neu verlegte Flächen

**Vor dem Verfugen:** Ist eine Schutzbehandlung mit Lithofin Fleckstop >W< vorgesehen, können Sie bereits 1 x dünn auf den sauberen und möglichst trockenen Belag auftragen. Von dem wasserabweisenden Belag können Sie den Fugenmörtel leichter abwaschen. Besonders bei der spaltrauen Oberfläche empfehlenswert.

## 1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden. **Innenflächen:** Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung bis 1:3 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Lappen satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- ➔ Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine) und weitere 5 Minuten warten.
- ➔ Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen oder absaugen.
- ➔ Mit sauberem Wasser 1-2mal nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- ◆ **Außenflächen:** Bei starken Verschmutzungen und dunklen Ablagerungen Lithofin MN Außenreiniger auftragen, mit Schrubber verteilen und einwirken lassen. Am nächsten Tag mit Wasser gut abwaschen.
- ➔ Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

## Entfernen spezieller Verunreinigungen

| | |
|---|---|
| Zementschleier, Bauschmutz, Kalk- und leichte Rostablagerungen | Lithofin MN Zementschleierentferner |
| Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Fettschmutz | Lithof in MN Intensivreiniger oder Lithofin LÖSEFIX |
| Tief sitzende Ölflecken | Lithofin OIL-EX |
| Rutschige Grünbeläge (auch vorbeugend) | Lithofin ALLEX |
| Pflanzliche Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen, | Lithofin MN Außenreiniger oder Lithofin MN Steinrein >S< |

## 2 Weitere Angaben zur Oberflächenbehandlung

- ◆ Eine Oberflächenbehandlung verbessert das Aussehen und/oder die Gebrauchseigenschaften von Naturstein.
- ◆ Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.
- ◆ Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.
- ◆ Imprägnieren mit Lithofin Fleckstop >W< ergibt den bestmöglichen Schutz gegen Flecken ohne die Oberfläche zu verändern. Für innen und außen.
- ◆ Verbrauch: ca.8m²/Liter bei rauer, bis ca. 15m²/Liter bei geschliffener oder gebürsteter Oberfläche
- ◆ Wiederholung der Behandlung nach ca. 3-4 Jahren empfohlen.

**Wichtig:**

- ◆ **Vorher Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- ◆ Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann. Wurde bereits vor dem Verfugen imprägniert, entfällt der 2. Auftrag.
- ◆ Produkt 2mal gleichmäßig auftragen und verteilen, keine Pfützen oder Streifen antrocknen lassen.
- ◆ Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen

## 3 Zusätzliche Unterhaltspflege

- ◆ Stark beanspruchte Beläge und Außenflächen brauchen gelegentlich eine Grundreinigung.
- ◆ Dem kalten oder lauwarmen Wasser Lithofin MN Grundreiniger oder Lithofin WEXA (je nach Verschmutzung bis zu 1Liter pro Eimer) zugeben, auftragen und mit Schrubber verteilen; ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, aber nicht antrocknen lassen. Zwischendurch bürsten, mit Tuch aufnehmen und mit sauberem Wasser nachwischen.

**Wichtige Hinweise:**

△ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

**TIPP:** Vermeiden Sie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen. Sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen von Naturstein und erschweren die Pflege.

△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D10.07as)